



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

14-05UW050,075,100/400	Vízszintes falvázprofil – 0,5 mmUW50,75,100
14-06UW050,075,100/400	Vízszintes falvázprofil – 0,6 mmUW50,75,100
14-05CW050,075,100/275...400	Függőleges falvázprofil – 0,5 mmCW50,75,100
14-06CW050,075,100/275...400	Függőleges falvázprofil – 0,6 mmCW50,75,100
14-05UD30/300	Szegélyprofil – 0,5 mmUD30
14-06UD30/300	Szegélyprofil – 0,6 mmUD30
14-05CD60/300,400	Vázprofil álmennyezethez – 0,5 mmCD60
14-06CD60/300,400	Vázprofil álmennyezethez – 0,6 mmCD60
14-2UA050,075,100/300,400	Merevítő profil – 2 mmUA50,75,100 különböző hosszúságokban

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Lásd a termék csomagolásán

3. Az építési termék, gyártó által javasolt rendeltetése vagy rendeltetése:

Fém vázszerkezet-elemek gipszkartonhoz

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

System 4

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Nem értelmezhető

Építőipari termékek

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem értelmezhető

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Szakítószilárdság			SR EN ISO 6892-1:2010	min.350N/mm ²	min.350N/mm ²	
Nyúlás				Min. 10%	Min. 10%	
Tűrések	Hosszúság	3.000 mm alatt	SR EN 14195:2006	max±3.0 mm	max±3.0 mm	
		3.000 és 4.000 mm között		Max±4.0 mm	Max±4.0 mm	
	Talp szélessége			Max±0,5 mm	Max±0,5 mm	
	Szárnyak közti szélesség	1		2 ív	Max±0,5 mm	Max±0,5 mm
				ív és vágott él	Max±1,0 mm	Max±1,0 mm
	2	2 ív		Max±0,5 mm	Max±0,5 mm	
		ív és vágott él		Max±1,0 mm	Max±1,0 mm	
	Szögletes méret			max±2°	max±2°	
Egyenesség			Max±L/400	Max±L/400		
Csavarodás			Max±0,1	Max±0,1		
Tűzvédelmi Osztálybesorolás			SR EN 13501-1:2005	A1	A1	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Noémi ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma

Salgótarján, 2014.01.09.

.....
aláírás

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu