

TYTAN PROFESSIONAL

STUKKÓFIX WB-35 RAGASZTÓ

A TYTAN Stukkófix WB-35 egy általánosan felhasználható, oldószermentes, fehér, festhető ragasztó, amely építési anyagok, különösen stukkók, díszlécek, rozetták, faburkolatok, lécek, műanyag és polisztirol elemek, profilok, stb. ragasztására ajánlott házak, irodák, ipari létesítmények befejező és felújítási munkái során. Alkalmos bel- és kültéri használatra.

ELŐNYÖK:

festhető
csiszolható
vakolható
környezetbarát
kitűnő tapadás a nedvszívó építési felületekhez
kitűnő hőálló
erős és tartós kötést hoz létre
egyszerű alkalmazás

FELHASZNÁLÁS:

stukkók, díszlécek, rozetták ragasztása
fa és műanyag elemek ragasztása
hő- és hangszigetelő anyagok ragasztása (beleértve a polisztirolt)
küszöbök és párkányok
PVC, polisztirol és különböző faanyagok dekorációs és befejező munkáihoz
lécek, panelek, műanyag és faburkolatok



MŰSZAKI ADATOK:

<u>Kötés előtt:</u>	
Összetétel:	sztirol/akril polimer vizes bázisú diszperziója és szervesetlen anyagok
Szín és konzisztencia:	fehér színű, krémes anyag
Sűrűség:	1,4-1,5 g/ cm ³
Felhasználási hőmérséklet:	+10°C felett
Nyitott idő:	10 perc
Teljes kötési idő:	48 óra
Viszkozitás:	160 000 mPa*s(+30 000mPa*s)
Kiadósság:	300-500g/m ²
Tűzveszélyesség:	nem tűzveszélyes

Kötés után:

Szárazanyag-tartalom:	74%
A ragasztó kötés utáni hőállósága:	-20°C -+70°C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felület előkészítése: A felületet egyenlítőre ki, tisztítsa le, portalanítsa és mentesítse az egyéb szennyeződésektől, mint rozsdá vagy olaj. A ragasztás megkezdése előtt, távolítsa el minden meglévő fedőréteget a falról a jobb tapadás érdekében.

Felhasználás: Miután a kinyomó kupakot a kívánt szélességben levágta, a tubus nyílását a menet felett vágja le és csavarja rá a kinyomó kupakot. Helyezze a kartust a kinyomó-pisztolyba és vigye fel az egész ragasztandó felületre a ragasztót pontokban vagy csíkokban. Ezután egymásra kell illeszteni a felületeket, erősen és egyenletesen össze kell nyomni a teljes felületet.

Tisztítás: A meg nem száradt ragasztót vízzel lehet tisztítani.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ

Termék kód	Kiszerezés	Csomagolás	Db/karton	Db/EUR-raklap
	310ml	kartus	12	1440

A termék szavatossági ideje a gyártás napjától számított 12 hónap az eredeti, zárt csomagolásban. Raktározni száraz helyen +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell. Védni kell a megfagyástól.

Szállítási információk:

Közúti szállítás:	ARD/RID:	szabad
Tengeri szállítás:	IMGD/GGV tenger:	szabad
Légi szállítás:	ICAO-TI és IATA-DGR:	szabad

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

Az általános egészségügyi szabályokat kell alkalmazni. Részletes információért kérje a Selena Hungária Kft.-nél elérhető Biztonságtechnikai adatlapot.

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. **S46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni.

Megsemmisítési előírások: A megmaradt terméket és az üres tubust az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Ennek a Műszaki adatlapnak a kiadásával minden korábbi érvényét veszítette.

Az itt felsorolt információk a Selena kutatásain alapszanak és pontosnak tekinthetők. Mivel a termék kezelésének, tárolásának vagy felhasználásának körülményeit és módszereit nem tudjuk ellenőrizni, ez az információ nem helyettesíthető a felhasználók által végzett tesztekkel, annak bebizonyítására, hogy a Selena termékek teljes mértékben megfelelőek speciális felhasználásra. A Selena kezességet vállal, hogy a termék megfelel a jelenlegi értékesítési specifikációnak. A használati utasítás nem használható fel a szabadalmazott gyártmány utánzására.